


ЛАМПА ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ КОММУТАТОРНАЯ СКЛ4 (Цоколь B15s/19)


для индикации режимов работы оборудования

функциональный аналог ламп накаливания:

СЦ128-8; РН6-7,5; РН110-8; РН60-4,8; РН127-8-1



Габаритный чертеж



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ток, мА, (не более) Род тока	Напряжение, В							Сила света*, мкд (по оси, не менее) цвет свечения по группам яркости											
	3,6, 12,24, 28	36,48, 55,60, 75	110, 127	220	380	127, 50 Гц	230, 50 Гц	А				Б			В			Г	
																			
Постоянный однонаправленный ток	30	20	15	7	4			15	36	50	120	500							
Переменный ток произвольной частоты или постоянный ток любого направления	30	20	15	7	4														
Переменный ток						15	15												

*Параметр обеспечивается конструкцией изделий.

- Изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 2.1, по отдельному заказу - в климатическом исполнении В2;
- Белые и синие лампы, а также группы яркости «В» и «Г» изготавливаются начиная с напряжения 12 В;
- Для ламп постоянного тока:
СКЛ2: маркировка корпуса расположена около контакта «-»;
СКЛ4: плюсом является нижний контакт в цоколе.
- Свыше 100 В группа «Г» и 380 В группа «В» изготавливаются с прозрачной колбой;
- Изделия с напряжением 380 В группы «Г» не изготавливаются;
- Масса, не более: СКЛ4 - 14 г.



+ 7 (4862) 303-324, доб. 200, 201
marketing@proton-impuls.ru



302040, Россия
г. Орёл, ул. Лескова 19
proton-impuls.com